

GI400 LCD

Indicador válido para metrología legal

Indicador de peso versátil, compacto y ligero.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.


FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

FIJAR UN OBJETIVO Y DOS MÁRGENES, SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210216	Indicador GI400 en ABS con protección IP54	370x230x125	2,3
210159	Indicador GI400 en ABS con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3
210154	Indicador GI400 en ABS con protección IP65	370x230x125	2,3
210162	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
210168	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12V	370x230x125	2,3
210163	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3
210193	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	2,3

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio
220002	Salida RS485 /422
220004	Placa adicional 4/E E/S relés
220005	Placa comunicación - Ethernet
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD
220027	Placa comunicación - Wifi (1)

* La opción Batería Interna no puede escogerse como opcionales con: **220004**, **220005** o en dispositivos con Input 12V DC. (1) Módulos USB y Wifi en fase de desarrollo (no disponibles).