


Plataforma de 4 células




CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Chapa lagrimada de 5mm de espesor.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 5 metros de cable incluido.



Rampa de acceso



Placas de anclaje



Columna en acero pintado

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261034	300	100	800x800	830x830x80	45
261035	600	200	800x800	830x830x80	45
261036	600	200	1000x1000	1030x1030x85	65
260423	1500	500	1200x1000	1250x1050x100	90
260424	3000	1000	1200x1000	1250x1050x100	90
260651	1500	500	1200x1200	1250x1250x100	95
260652	3000	1000	1200x1200	1250x1250x100	95
260427	1500	500	1500x1200	1550x1250x100	120
260715	3000	1000	1500x1200	1550x1250x100	120
260653	1500	500	1500x1500	1550x1550x100	140
260716	3000	1000	1500x1500	1550x1550x100	140
260431	1500	500	2000x1500	2050x1550x100	200
260717	3000	1000	2000x1500	2050x1550x100	200

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje
910047	Rampa de acceso 1200mm
910048	Rampa de acceso 1500mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)