



Báscula monocélula SR


Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)

Características:

- Válida para metrología legal.
- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- 3 versiones distintas:
 - V1. Plataforma de estructura tubular en acero pintado. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio modelo CI2.
 - V2. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65, protegida con un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.
 - V3. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en acero inoxidable IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.
- Columna para el indicador.
- Indicador en acero inoxidable modelo BR30.
- Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 50 mm.
- Homologación a 3000 y 6000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.
- Multi rango (1 o 2 rangos).
- Protección IP65.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah de más de 90 horas de duración.
- 1 salida RS232 opcional.
- Unidades: kg.
- Unidades sin metrología legal: kg y lb.
- Bloqueo de teclado.
- Auto desconexión programable.

Funciones:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática y memoria de tara
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Pesaje de animales



Dimensiones (mm)	a	b	c	h(mín.)	h(máx.)
SRM30/SRM60/SRM150	400	400	900	127	140
SRS30M/SRS60M/SRS150M	600	600	900	140	155
SRT30G/SRT60G/SRT150G	800	800	900	185	195

Ref. Versión 1	SRM30	SRM60	SRM150	SRM60M	SRM150M	SRM300M	SRM150G	SRM300G	SRM600G
Código #	260492	260495	260489	260497	260491	260494	260490	260493	260496
Ref. Versión 2	SRS30	SRS60	SRS150	SRS60M	SRS150M	SRS300M	SRS150G	SRS300G	SRS600G
Código #	260501	260504	260498	260506	260500	260503	260499	260502	260505
Versión 3	SRT30	SRT60	SRT150	SRT60M	SRT150M	SRT300M	SRT150G	SRT300G	SRT600G
Código #	260510	260513	260507	260515	260509	260512	260508	260511	260514
Capacidad (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300	600
Fracción (g)	5	10	20	10	20	50	20	50	100
Fracción CE-M (g)	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensiones (mm)	400x400			600x600			800x800		
Dimensiones embalaje (mm)	790x530x165 + 330X250X220			815x730x215 + 330X250X220			880x865x220 + 330X250X220		
Peso embalaje (kg)	13 + 3,2			30 + 3,2			60 + 3,2		

Accesorios

Referencia	Código #	Descripción accesorios
GCE	900017	Verificación CE
SR232	-	Salida RS232