

TP410 ATEX TRANSPALETAS PESADORAS

GIROPES
SOLUCIONES DE PESAJE



**CON BATERÍA
EXTERNA**



M 68
IP

HASTA
400
Ítems
EN MEMORIA
TARA


función
CUENTA PIEZAS


función
CHECKWEIGHER

LCD
pantalla
LCD

ES

TP410 ATEX

TRANSPALETAS
CON INDICADOR
GI410iLCD ex

CON CÉLULAS
DE CARGA Y CAJA SUMA
IP68

**ACUMULACIÓN
CERO
TARA
BRUTO/ NETO
FUNCIÓN CUENTA PIEZAS
FUNCIÓN CONTROL DE PESO**

HASTA
400
ítems
EN MEMORIA
TARA

Indicador peso tara numérico con memoria de hasta 400 ítem 1, 400 ítem 2 y 10 taras prefijadas. Introducción de detalles de ítem 1 por código, descripción, tara, código EAN y caracterización de producto según su operativa base (peso, peso objetivo o peso unitario para función cuentapiezas). Introducción de detalles de ítem 2 por código o descripción.

Posibilidad de realizar listados de pesadas almacenadas con detalle y listados con filtros por ítem 1 y/o ítem 2 y/o fecha.



CUENTA PIEZAS


Realiza el cálculo de piezas cargadas en la plataforma en base al peso medio unitario PMU programado.

También permite calcular el PMU en base a las piezas cargadas.



TOTALIZACIÓN

Permite la suma de los pesos acumulados en la memoria y muestra el número total de pesadas.



CHECKWEIGHER

El indicador de peso GI410i dispone de modo check-weigher o pasa-no-pasa.

Visualizando automáticamente hasta 7 zonas mediante límites de peso para cada una de ellas. Seleccionando el peso deseado nos permitirá escoger límites superiores e inferiores mediante porcentaje o valor.

48h
DURACIÓN

**BATERÍA
EXTERNA**



Fácilmente
extraíble

68
IP



VERSIÓN INOX / PINTADA
IP68 PARA ZONAS ATEX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad 1000/2000 kg

Precisión 0,2/0,5 kg (0,5/1 kg versión verificada)

Unidades kg

Batería NiMH recargable de 7,2V 12Ah.


Alimentación con cargador de batería NiMH 110 - 240V AC 50/60Hz.

» Batería externa de 7,2V con una duración de 48 horas
(incluido, opcional batería extra)

SERIE TP410

versión inoxidable y pintada

Una amplia gama de transpaletas para diferentes entornos y usos



Gi scale | Up DATE | conf. TOOLS
SOFTWARE



Ruedas de nylon* / en versión pintada con revestimiento exterior de poliuretano

Altura máxima 20 cm



*Kit ruedas con revestimiento exterior de poliuretano opcional

*Revisar los requerimientos de las horquillas para el pesaje de determinados metales ligeros en zonas ATEX.

TP410

Descripción	Código #
TP410 en acero pintado con indicador digital LCD ATEX con batería extraíble	290030
M TP410 en acero pintado con indicador digital LCD ATEX con batería extraíble	290031
TP410i en acero inoxidable con indicador digital LCD ATEX con batería extraíble	290032
M TP410i en acero inoxidable con indicador digital LCD ATEX con batería extraíble	290033

*con batería extraíble incluida

OPCIONALES

Descripción	Código #
Batería externa adicional Zona ATEX 2/22	220041
Placa adicional memoria ALIBI/DSD	220008
Kit ruedas con revestimiento exterior de poliuretano	220044
Kit de horquillas inox para transpaletas TP	291001

